

کولر تابلویی با قابلیت نصب در کنار تابلو برق (پهلوی)

ولتاژ مصرفی	محیط استفاده گرد و غبار	محیط استفاده قلیایی و اسیدی	محل استفاده خیلی گرم 50-60 سانتی گراد	محل استفاده معمولی 25-45 درجه ی سانتی گراد	نوع داکت	ارتفاع H	عرض W	طول L	توان مصرفی W/H	توان برودتی BTU/H
					فلکسیبل					
					چهار گوش					
220V50H/z	CW120RF	CW120RA	CW120RW	CW120R	دارد	50	20	30	125	1500
220V50H/z	CW165RF	CW165RA	CW165RW	CW165R	دارد	55	20	30	165	2000
220V50H/z	CW286RF	CW286RA	CW286RW	CW286R	دارد	60	20	35	286	3000
220V50H/z	CW348RF	CW348RA	CW348RW	CW348R	دارد	60	20	35	348	4000
220V50H/z	CW475RF	CW475RA	CW475RW	CW475R	دارد	70	30	35	475	6000
220V50H/z	CW712RF	CW712RA	CW712RW	CW712R	دارد	75	30	40	712	9000
220V50H/z	CW1200RF	CW1200RA	CW1200RW	CW1200R	دارد	110	35	40	1200	12000
220V50H/z	CW1200RF	CW1200RA	CW1200RW	CW1200R	دارد	110	35	40	1800	15000
220V50H/z	CW2200RF	CW2200RA	CW2200RW	CW2200R	دارد	120	40	45	2200	18000

کولر تابلویی با قابلیت نصب بر روی سر تابلو برق

ولتاژ مصرفی	محیط استفاده گرد و غبار	محیط استفاده قلیایی و اسیدی	محل استفاده خیلی گرم 50-60 سانتی گراد	محل استفاده معمولی 25-45 درجه ی سانتی گراد	نوع داکت	ارتفاع H	عرض W	طول L	توان مصرفی W/H	توان برودتی BTU/H	ردیف
					فنکسیپل						
					چهارگوش						
220V50H/z	CW120TF	CW120TA	CW120TW	CW120T	دارد	30	30	50	125	1500	1
220V50H/z	CW165TF	CW165TA	CW165TW	CW165T	دارد	30	30	55	165	2000	2
220V50H/z	CW286TF	CW286TA	CW286TW	CW286T	دارد	30	35	60	286	3000	3
220V50H/z	CW348TF	CW348TA	CW348TW	CW348T	دارد	30	35	60	348	4000	4
220V50H/z	CW475TF	CW475TA	CW476TW	CW475T	دارد	35	35	70	475	6000	5
220V50H/z	CW712TF	CW712TA	CW712TW	CW712T	دارد	35	40	75	712	9000	6
220V50H/z	CW1200TF	CW1200TA	CW1200TW	CW1200T	دارد	40	40	110	1200	12000	7
220V50H/z	CW1800TF	CW1800TA	CW1800TW	CW1800T	دارد	40	45	110	1800	15000	8
220V50H/z	CW2200TF	CW2200TA	CW2200TW	CW2200T	دارد	40	45	120	2200	18000	9

کولر تابلویی با قابلیت نصب روی درب تابلو

ولتاژ مصرفی	محیط استفاده گرد و غبار	محیط استفاده قلیایی و اسیدی	محل استفاده خیلی گرم 50-60 سانتی گراد	محل استفاده معمولی 25-45 درجه ی سانتی گراد	نوع داکت	ارتفاع H	عرض W	طول L	توان مصرفی W/H	توان برودتی BTU/H	ردیف
					فنکشیپیل						
					چهارگوش						
220V50H/z	CW120DF	CW120DA	CW120DW	CW120D	دارد	50	20	30	125	1500	1
220V50H/z	CW165DF	CW165DA	CW165DW	CW165D	دارد	55	20	30	165	2000	2
220V50H/z	CW286DF	CW286DA	CW286DW	CW286D	دارد	60	20	35	286	3000	3
220V50H/z	CW348DF	CW348DA	CW348DW	CW348D	دارد	60	20	35	348	4000	4
220V50H/z	CW475DF	CW475DA	CW476DW	CW475D	دارد	70	30	35	475	6000	5
220V50H/z	CW712DF	CW712DA	CW712DW	CW712D	دارد	75	30	40	712	9000	6
220V50H/z	CW1200DF	CW1200DA	CW1200DW	CW1200D	دارد	110	35	40	1200	12000	7
220V50H/z	CW1800DF	CW1800DA	CW1800DW	CW1800D	دارد	110	35	40	1800	15000	8
220V50H/z	CW2200DF	CW2200DA	CW2200DW	CW2200D	دارد	120	40	45	2200	18000	9

کولر با قابلیت قرار گیری روی زمین داخل و خارج از سالن با اتصال فلکسیبل به تابلو برق

ولتاژ مصرفی	محیط استفاده گرد و غبار	محیط استفاده قلیایی و اسیدی	محل استفاده خیلی گرم 60-50 سانتی گراد	محل استفاده معمولی 45-25 درجه ی سانتی گراد	نوع داکت	ارتفاع H	عرض W	طول L	توان مصرفی W/H	توان برودتی BTU/H	ردیف
					فلکسیبل						
220V50H/z	CW5000OF	CW5000OA	CW5000OW	CW5000O	دارد	70	45	75	5000	24000	1
220V50H/z	CW6000OF	CW6000OA	CW6000OW	CW6000O	دارد	110	75	70	6000	30000	2
220V50H/z	CW7000OF	CW7000OA	CW7000OW	CW7000O	دارد	120	85	80	7000	36000	3